

LUVA DE SEGURANÇA

MODELO

- Luva de Segurança em Nylon e Couro (vaqueta).

IMAGEM



- Imagens meramente ilustrativas.

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA	SRO 500
UNIDADE	PAR
PESO MÉDIO	0,170 KG
TAMANHO	9½ e 10½
EMBARQUE	CAIXA
QUANTIDADE POR CAIXA	150 PARES
CÓDIGO SFCI	50016

INDICAÇÕES DE USO

- Utilizada em construção civil, mineração, serralherias, oficinas, trabalhos com máquinas, manuseio de ferramentas e indústrias em geral.

CARACTERÍSTICAS


- Confeccionada em couro (vaqueta) na palma, face palmar dos dedos e unheira;
- Reforço interno em couro (vaqueta) na palma;
- Dorso e face dorsal dos dedos em nylon com elástico para ajuste;
- Punho em algodão;
- Mão direita modelo mitene três dedos;
- Mão esquerda modelo mitene dois dedos.

CERTIFICADO E DESEMPENHO

- Certificado de Aprovação nº 11.409.
- Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;
- Norma ISO 21420:2020 + A1:2022 e EN 388:2016 + A1:2018;

PICTOGRAMA

EN 388:2016



4144X

Resultados de níveis de desempenho:

- 4 - Resistência à abrasão;
- 1 - Resistência ao corte por lâmina;
- 4 - Resistência ao rasgamento;
- 4 - Resistência à perfuração por punção;
- X - Resistência ao corte TDM.

O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.

COMPOSIÇÃO

- Vaqueta (couro);
- Poliéster;
- Algodão.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Pode ser somente higienizado;
- Para realizar a higienização utilize sabão neutro e pano úmido;
- Secar em local arejado fora do alcance do sol.

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIA

- Produto desenvolvido de acordo com normas para minimizar lesões graves causadas por acidentes com agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;
- Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa;
- Observar as regulamentações nacionais;
- EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares;
- O EPI não oferece proteção contra todos os riscos;
- A luva não pode ser utilizada quando houver risco de entrelaçamento nas partes móveis de máquinas;
- O equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário;
- Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível;
- Não aceitar produtos danificados e/ou mofados;
- A proteção se limita à área de cobertura do EPI;
- A segurança do usuário desta luva deve ser complementada, de acordo com a exposição ocupacional e com risco de atividade, com o uso de outros EPI;

LUVA DE SEGURANÇA

- Não utilizar em caso de incêndio. Se houver incêndio corra imediatamente do local.
- **VALIDADE E VIDA ÚTIL**
 - Validade: 03 anos a partir da data de fabricação, desde que mantido em estoque.
 - Vida útil: Observar limitações de uso e advertências. Considerando as diferentes condições de ambiente e de usuários que utilizam o produto, cabe ao profissional de segurança da empresa controlar e dirigir o uso correto do mesmo pelos usuários, bem como disponibilizar o produto para que o usuário faça sua troca quando se fizer necessário.
- **INDICAÇÕES DE GUARDA E TRANSPORTE**
 - Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e exposição à contaminantes.
 - Utilize caixas ou bolsas específicas para o transporte de EPIs, garantindo que a vestimenta esteja protegida contra danos.
 - Certifique-se de que o local de armazenamento esteja limpo e seco antes de guardar a vestimenta.
- **PRODUZIDO POR**
 - Sayro Equipamentos de Segurança Ltda
CNPJ 00.947.030/0001-00
Endereço: Rua Timbiras, 180, Nossa Senhora de Fátima
Taiobeiras, Minas Gerais